

LUKOIL LAYER BS

Speciální separační prostředky pro výrobu plynobetonových tvárnic

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

Neemulgující vysoce viskózní řada olejů **LUKOIL LAYER BS** nabízí dokonalé oddělování mezi formou bednění a vytvrzenou plynobetonovou tvárnici.

Oleje řady **LUKOIL LAYER BS** zaručují čistý povrch tvárnice i bednicího materiálu, vynikající protikorozní ochranu forem a jsou úsporné ve spotřebě díky vynikající pevnosti filmu.

POUŽITÍ

Oleje řady **LUKOIL LAYER BS** jsou speciální separační prostředky pro výrobu plynobetonových tvárnic.

Předpokladem úspěchu a hospodárnosti je, kromě kvality separačního prostředku, jeho přiměřené použití. Separací prostředek by měl být nanášen rovnoměrně v ne příliš silné vrstvě použitím rozprašovacího zařízení.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL LAYER BS	
			BS 3	BS 4
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	891	891
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>255	>245
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	180	180
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	16,5	16,2
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-9	<-12

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26. September 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

