

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Převodový olej se speciální aditivací (limited slip)

SCHVÁLENÍ

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF001761)

SPLŇUJE

API GL-5
ZF TE-ML 16E

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 je převodový olej se speciální aditivací (limited slip) pro extrémně zatěžované samosvorné diferenciály.

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 kombinuje přísady Limited-Slip a moderní přísady na ochranu proti opotřebenosti, čímž bylo dosaženo potřebných vlastností pro diferenciály s uzávěrkou. Při jízdě v zatáčkách eliminuje možné praskání.

Díky zvláštním kvalitativním vlastnostem **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90**, vyplývají výhody také při použití v normálních rozvodovkách, projevující se zejména nízkými hodnotami opotřebenosti.

POUŽITÍ

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 je vhodný pro diferenciály s uzávěrkou a extrémní požadavky rozvodovek osobních a užitkových vozidel, traktorů a stavebních strojů, stejně jako pro nesyntetizované mechanické převodovky dle předpisu výrobce.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	903
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	226
Viskozitní třída	---	SAE J 306	85W-90
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	144
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,8
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".