

# LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85

Minerální převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebení

## SCHVÁLENÍ

MB-Approval 235.1

## SPLŇUJE

API GL-4  
ZF TE-ML 08/ 16A/ 17A/ 19A

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** je mnohostranně použitelný převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebování.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí a maximální zatížitelnost.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** nabízí vysoce kvalitní aditiva proti opotřebování a korozi, což zajišťuje stabilní mazací film a excelentní mazací vlastnosti.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** má nízkou závislost viskozity na teplotě a hluboký bod tuhnutí.

## POUŽITÍ

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** je převodový olej API GL-4 pro maximální zatížení, převážně pro mechanické převodovky téměř všech výrobců.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** může být používán, odpovídá-li předpisům výrobce, také v mnoha rozvodovkách, satelitech, hypoidních ozubených atd. převodových jednotek.

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	891
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	212
Viskozitní třída	---	SAE J 306	80W-85
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	115
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	12,4
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".