

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90

Minerální převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebení

SCHVÁLENÍ

MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 16A/ 17A/ 19A

SPLŇUJE

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 08

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 je mnohostranně použitelný převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebování.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí a maximální zatížitelnost.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 nabízí vysoce kvalitní aditiva proti opotřebování a korozi, což zajišťuje stabilní mazací film a excelentní mazací vlastnosti.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 má nízkou závislost viskozity na teplotě a hluboký bod tuhnutí.

POUŽITÍ

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 je převodový olej API GL-4 pro maximální zatížení, převážně pro mechanické převodovky téměř všech výrobců.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 může být používán, odpovídá-li předpisům výrobce, také v mnoha rozvodovkách, satelitech, hypoidních ozubeních atd. převodových jednotek.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	895
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	213
Viskozitní třída	---	SAE J 306	85W-90
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	164
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,3
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".