

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80

Plně syntetický vysoce výkonný vícerozsahový převodový olej

SCHVÁLENÍ

MAN 341 Type E4/ VR
 MB-Approval 235.29
 Voith Retarder
 Volvo 97307

SPLŇUJE

EATON Transmission
 ZF TE-ML 08

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 je plně syntetický vysoce výkonný vícerozsahový převodový olej pro vysoce namáhané synchronizované a nesynchronizované mechanické převodovky.

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 je převodový olej s extrémní stálostí vůči stárnutí pro nejdelší výměnné intervaly oleje, speciálně pro užitková vozidla. Moderní, vysoce výkonné přísady na ochranu proti opotřebenosti se starají o dlouhou životnost převodovky. Nízká viskozita a vynikající vlastnosti za chladu značně zvyšují kvalitu řazení.

POUŽITÍ

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 je plně syntetický převodový olej vyhovující speciálně požadavkům těžkých užitkových vozidel a je doporučen pro použití na nejdelší výměnné intervaly.

Prosím, vždy dbejte předpisů výrobců vozidel!

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	862
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	220
Viskozitní třída	---	SAE J 306	75W-80
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	65
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,3
Viskozitní index	---		146
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-51

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".