

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90

Převodový olej vyvinutý převážně pro rozvodovky užitkových vozidel

SCHVÁLENÍ

MAN 342 Typ M-1
 MB-Approval 235.0
 ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A (ZF001762)

SPLŇUJE

API GL-5
 FORD M2C-94A
 FENDT
 NH 520 A
 STEYR G
 TATRA TDS 80/32
 VOITH VSN 6086/19/20

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 je převodový olej pro motorová vozidla s vysokou ochranou proti opotřebenosti a pro maximální zatížení převážně rozvodovek, vyroben z vysoce kvalitních solventně rafinovaných základových olejů.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí a maximální zatížitelnost.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 nabízí vysoce kvalitní aditiva proti opotřebenosti a korozi, což zajišťuje stabilní mazací film a dlouhou životnost rozvodovek.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 má nízkou závislost viskozity na teplotě a hluboký bod tuhnutí.

POUŽITÍ

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 je převodový olej pro maximální zatížení převážně rozvodovek. Vhodný také pro hypoidní rozvodovky s extrémním přesazením os motorových vozidel a zemních strojů.

Dbejte předpisů výrobce!

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	898
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	212
Viskozitní třída	---	SAE J 306	85W-90
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	148
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,3
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-21

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".