

# LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90

Převodový olej vyvinutý převážně pro rozvodovky užitkových vozidel

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

**API** GL-5  
**MAN** 342 Type M1  
**MB** 235.0  
**MIL-L-2105D**  
**Voith** 3.325-339  
**Volvo** 97310  
**ZF** TE-ML 07A/ 08/ 16B/ 17B/ 19B/ 21A

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90** je převodový olej pro motorová vozidla s vysokou ochranou proti opotřebenosti a pro maximální zatížení převážně rozvodovek, vyroben z vysoce kvalitních solventně rafinovaných základových olejů.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90** vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí a maximální zatížitelnost.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90** nabízí vysoce kvalitní aditiva proti opotřebenosti a korozi, což zajišťuje stabilní mazací film a dlouhou životnost rozvodovek.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90** má nízkou závislost viskozity na teplotě a hluboký bod tuhnutí.

## POUŽITÍ

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90** je převodový olej pro maximální zatížení převážně rozvodovek. Vhodný také pro hypoidní rozvodovky s extrémním přesazením os motorových vozidel a zemních strojů.

Dbejte předpisů výrobce!

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	901
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	204
Viskozitní třída	---	SAE J 306	80W-90
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	153
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	15,2
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".