

LUKOIL ATF SYNTH MN Z3

Vysokovýkonná převodová kapalina pro automatické převodovky

SCHVÁLENÍ

MAN 339 V2/ Z3/ Z12
 Voith H55.6336.XX
 ZF TE-ML 04D/ 14C/ 16M/ 20C (ZF001302)

SPLŇUJE

Allison C-4/ TES-295/ TES-389
 Ford MERCON/ MERCON V
 GM DEXRON II-D/ III-G/ III-H
 Jaso 1-A
 MAN 339 L1
 MB 236.6
 RBAS TE-ML 09
 Volvo 97341
 ZF TE-ML 11A/ 11B/ 16L/ 21L

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 je vysokojakostní univerzální olej do automatických převodovek vyvinutý pro použití v užitkových a osobních automobilech.

Tato plně syntetická kapalina (základní olej PAO) umožňuje zvláště dlouhé intervaly výměny oleje (120 000 km nebo 2 roky). Plní přísné požadavky výrobců originálních automobilových dílů a je vhodná k použití v konvenčních i moderních konstrukčních typech automatických převodovek. **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** je možné používat ve vozidelch ze Severní Ameriky a Evropy.

LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 se doporučuje pro servisní výměny kapaliny u domácích i zahraničních vozidel během záruční doby a po jejím uplynutí.

POUŽITÍ

LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 se doporučuje pro automatické převodovky u užitkových a osobních vozů, u kterých jsou předepsané plně syntetické produkty s prodlouženými intervaly výměny oleje.

VÝHODY

- Plní požadavky specifikací ZF a MAN.
- Nabízí vysokou odolnost vůči oxidaci, umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje a zajišťuje optimální provozní podmínky.
- Vykazuje stabilní třecí charakteristiku a zajišťuje hladké řazení bez vibrací.
- Zaručuje delší životnost spojky.
- Vyznačuje se lepšími mazacími vlastnostmi a charakteristikami za nízkých teplot.
- Speciální aditiva zamezují smršťování a tvrdnutí těsnění.
- Optimální viskozita zaručuje rychlé reakce elektrohydraulických řídicích systémů.

Mimo to vykazuje **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** malou závislost viskozity na teplotě (vysoký viskozitní index) a vynikající vlastnosti z hlediska stárnutí. Tato kapalina nemá žádné negativní účinky na těsnicí materiály a netvoří pěnu. Lepší protikorozní vlastnosti spolehlivě chrání veškeré součásti zařízení.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL ATF SYNTH MN Z3
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	838
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	36
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,6
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	187
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	< -50

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

09. Nov. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

