

LUKOIL VERSO STE

Univerzální olej pro hydraulické systémy a mokré brzdy vysokozdvížných vozíků KALMAR

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

API GL-4

POPIS PRODUKTU

LUKOIL VERSO STE je speciálně vyvinutý univerzální olej pro hydraulické systémy a mokré brzdy vysokozdvížných vozíků KALMAR. Viskozitní třída ISO VG 46 resp. SAE 20.

LUKOIL VERSO STE díky speciální aditivaci zabraňuje trhavým pohybům („stick-slip“). Dobré viskozitně-teplotní chování umožňuje celoroční provoz nad široký rozsah teplot. Vynikající odolnost proti stárnutí vede k dlouhé životnosti olejové náplně a minimalizaci nákladů na zpracování odpadu.

LUKOIL VERSO STE vykazuje malý sklon k pěnivosti, dobrou schopnost odlučovat vzduch a velmi vysokou ochranu proti opotřebování a korozi.

POUŽITÍ

LUKOIL VERSO STE splňuje požadavky vysokozdvížných vozíků KALMAR.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL VERSO STE
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	883
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	220
Viskozitní třída	ISO VG	DIN 51519	46
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	48
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,2
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	146
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	< -36

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

