

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90

Moderní univerzální převodový olej pro těžce zatěžované mechanické převodovky a rozvodovky

SCHVÁLENÍ

MAN 341 Type Z2/ 342 Typ M2
 ZF TE-ML 02B/ 05A/ 12L/ 12M/ 16B/ 17H/ 19B/ 21A
 (ZF001768)

SPLŇUJE

API GL-4/ GL-5/ MT-1
 ARVIN MERITOR 0-76-D
 MAN 341 Type E2
 MB 235.0
 MIL-PRF-2105E
 SAE J2360
 Scania STO 1:0
 ZF TE-ML 05B/ 07A/ 08/ 16C/ 19C/ 21B

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 je moderní univerzální převodový olej pro těžce zatěžované mechanické převodovky a rozvodovky. Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťuje dlouhé intervaly výměny oleje. Vykazuje neutrální chování vůči barevným kovům a elastomerům.

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 zaručuje maximální zatížitelnost olejového filmu a ochranu před opotřebením. Optimalizuje životnost převodovky, minimalizuje síly při řazení za hlubokých teplot a minimalizuje hluk za vysokých teplot. Příznivé viskozitně-teplotní chování umožňuje celoroční použití.

POUŽITÍ

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 se jako univerzální převodový olej skvěle hodí pro mnoho synchronizovaných a nesynchronizovaných převodovek, hypoidní převody zadních náprav, planetové převody atd. za všech provozních podmínek.

Na základě dobré snášenlivosti s materiály může být **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** nasazen v převodovkách s předepsanou třídou API GL-1 až GL-5.

Možnost používat **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** současně v mechanických převodovkách a rozvodovkách, umožňuje značně zjednodušené skladování.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	900
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	200
Viskozitní třída	---	SAE J 306	80W-90
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	148
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15
Viskozitní index	---		101
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".