

# LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90

Převodový olej do náročného provozu, určený především pro nápravové převody

## SCHVÁLENÍ

MAN 341 GA1  
 MAN 342 Typ M3  
 MB-Approval 235.20

## SPLŇUJE POŽADAVKY

API GL-5  
 API MT-1  
 MIL PRF 2105 E  
 SAE J2360  
 ZF TE-ML 05A, 07A, 12L/M, 16B, 17B, 19B, 21A

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90** je převodový olej do náročného provozu, určený především pro nápravové převody s požadavky na vyšší zatížení, tepelnou odolnost a prodloužené intervaly. Je rovněž vhodný pro motorová vozidla používající nápravy s hypoidním převodem s extrémním vyosením nápravy.

**LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90** vykazuje vynikající odolnost vůči stárnutí a extrémně vysokou zatížitelnost.

**LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90** s obsahem moderních účinných aditiv na ochranu proti korozi a opotřebení vytváří stabilní vrstvu maziva, přispívající k nejdelší životnosti převodových ústrojí.

**LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90** nabízí vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

## APLIKACE

**LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90** je určen především pro nápravové převody v náročném provozu. Je rovněž vhodný pro motorová vozidla a stroje používající nápravy s hypoidním převodem s extrémním vyosením nápravy. Další informace naleznete ve specifikacích výrobce.

## REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	898
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	204
Třída viskozity	---	SAE J 306	80W-90
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	144,8
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15. ledna 2018, Strana 1/1

\* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

člen:

