

ENSIS DW 2462

Velmi dlouhodobé – odvodňující – ochrana proti korozi [ISO 6743-8 RFF]

POPIS

Produkt ENSIS DW 2462 představuje směs dearomatizovaných rozpouštědel a pečlivě vybraných výkonných aditiv, která poskytují až 24měsíční ochranu uvnitř budov a několikaměsíční ochranu venku.

Produkt ENSIS DW 2462 představuje preventivní ochranu proti korozi s odvodňováním o vynikající kvalitě, která vytváří tenký voskový povlak, který je odolný vůči sloupnutí a natržení, odstraňuje otisky prstů a v případě potřeby jej lze snadno odstranit.

Produkt ENSIS DW 2462 se používá na železné a neželezné kovy. Obsahuje výběr výkonných aditiv bez zápachu pro pohodlí obsluhy a neobsahuje baryum.

POUŽITÍ

Produkt ENSIS DW 2462 poskytuje velmi dlouhodobou ochranu a konečnou ochranu pro:

- (částečně) dokončené automobilové a strojní komponenty jako ventily, převody, klikové hřídele, skříně, ložiska, řetězy, motory, upínací prvky, brzdové systémy, přesné komponenty s vysoce opracovanými povrchy...

- Materiály a vybavení během přepravy do zámoří, jsou-li správně zabaleny.

- Materiály a zařízení, které jsou vystaveny nehostinným podmínkám, např. pobřežní a mořské prostředí.

- Vrtací potrubí a kryty ve venkovních pobřežních místech.

- Ocelové konstrukce za provozu nebo během skladování.

Zvláštní odolnost proti přenosu alkalických chladicích látek při broušení, rozpustných olejových emulzí a kyselých promývacích vodních atmosfér.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<i>Vzhled</i>	<i>tixotropní hnědá</i>
<i>Specifická hmotnost</i>	0,83
<i>Bod vzplanutí (°C) uzavřená miska</i>	67
<i>Tloušťka povlaku (µm)</i>	< 35

VÝHODY

- Ekonomické používání – rychlé a čisté oddělení odebrané vody, zvýšená životnost lázně, snížení frekvence výměn olejové vany.
- Ekonomické používání – vynikající proces odvodnění, zvýšená rychlost výroby.
- Přívětivé pro obsluhu – dearomatizované rozpouštědlo, neobsahuje těžké kovy, například baryum
- Přívětivé pro obsluhu – tenký povlak není lepkavý, příjemně se s ním manipuluje
- Přívětivé pro obsluhu – slabý zápach, příjemnější práce.
- Přívětivé pro životní prostředí – střední hodnota bodu vzplanutí, který omezuje odpařování a nebezpečí požáru
- Kvalita – neutralizuje otisky prstů v případě náhodné manipulace holýma rukama
- Kvalita – výborná ochrana proti korozi i v náročných podmínkách
- Kvalita – vysoce výkonné chemické složení, které udržuje přidané hodnoty v bezpečí a snižuje riziko opětovného zpracování

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

Produkt ENSIS DW 2462 se používá čistý v dodané formě. Před použitím doporučujeme zamíchat nebo protřepat.

Pro další informace si projděte příručku doporučení a průvodce výběrem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Produkt je kompatibilní s celou řadou portfolia produktů společnosti Houghton, zvláště s produkty Houghto-Clean pro následné odmašťování dle potřeby a většinou kapalin na obrábění kovů (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max apod.)

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

FB21. 9. 2012CZ



Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.

ENSIS DW 2462

Velmi dlouhodobé – odvodňující – ochrana proti korozi [ISO 6743-8 RFF]

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

ÚDAJE O PRODUKTU



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
<http://www.houghtonintl.com>

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.