

Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® HI-POWER RANGE



ISO 21469 Certified

Hydraulické a kompresorové oleje & oleje pro vedení vzduchu - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE HI-POWER jsou vysoce výkonné hydraulické a kompresorové oleje a oleje pro vedení vzduchu navržené pro v tšinu typ vzduchových kompresor, hydraulických systém a systém p imazávání vzduchových vedení. Jsou dostupné ve viskozitách: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100.

FOODLUBE HI-POWER 32 je ideální pro p evodovky a et zy, které jsou provozovány p i teplotách až -50 °C v závislosti na aplikaci.

Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou vysoce teplotn stabilní a jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkonnost po celou dobu životnosti.

Netoxické vlastnosti olej FOODLUBE HI-POWER je iní ideálními pro použití v potraviná ském nebo farmaceutickém pr myslu, kde jsou vyžadovány oleje specifikace NSF H1.

Charakteristika a výhody

- Oleje FOODLUBE HI-POWER nabízí excelentní teplotní odolnost, která závisí na viskozit konkrétní varianty.
- Mohou být použity v rozmezí teplot od -50 °C až do 120 °C v závislosti na viskozitním stupni a aplikaci.
- Oleje FOODLUBE HI-POWER obsahují unikátní systém aditiv (Low Carry Over - LCO) pro optimální výkonnost kompresoru.
- Mají speciální kombinaci antioxidant, které poskytují vysokou teplotní stabilitu, což p ináší delší životnost oleje s nižší tvorbou úsad a kal.
- Oleje FOODLUBE HI-POWER vykazují velmi nízkou tendenci k p n ní v kombinaci s excelentní ochranou proti opot ebení, ímž p ispívají k prodloužení životnosti stroje.

Pokyny pro skladování a použití

- P ed napln ním oleje ROCOL FOODLUBE HI-POWER prove te výplach za ízení pro dosažení optimální výkonnosti.
- Teplotu skladování je t eba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

Specifikace

- Oleje FOODLUBE HI-POWER neobsahují: minerální uhlovodíky, živo íšné materiály, geneticky modifikované složky.
- Oleje FOODLUBE Hi-Power jsou vyráb ny pouze ze surovin schválených FDA:
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou registrovány dle NSF:
- FOODLUBE HI-POWER 22 - 122180
- FOODLUBE HI-POWER 32 - 122181
- FOODLUBE HI-POWER 46 - 122182
- FOODLUBE HI-POWER 68 - 122183
- FOODLUBE HI-POWER 100 – 122184
- Certifikovány dle ISO 21469

Balení

Balení	Číslo zboží		
	5L	20L	200L
FOODLUBE HI-POWER			
22	15796	15795	15799
32	15896	15895	15899
46	15996	15995	15999
68	16006	16005	16009
100	15946	15945	15949

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Performance you can trust



FOODLUBE® HI-POWER RANGE



ISO 21469 Certified

Hydraulické a kompresorové oleje & oleje pro vedení vzduchu - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

Vlastnost	Metoda	Hodnota		
Vzhled	Vizuálně	Bezbarvá až nažloutlá kapalina		
Základový olej	-	Polyalfaolefin		
Viskozita a viskozitní index		40 °C	100 °C	VI
FOODLUBE HI-POWER 22	IP71 - ASTM D445	21,8 cSt	4,8 cSt	147
FOODLUBE HI-POWER 32	IP71 - ASTM D445	31,4 cSt	6,1 cSt	146
FOODLUBE HI-POWER 46	IP71 - ASTM D445	45,4 cSt	7,8 cSt	142
FOODLUBE HI-POWER 68	IP71 - ASTM D445	63,9 cSt	10,0 cSt	142
FOODLUBE HI-POWER 100	IP71 - ASTM D445	97,4 cSt	13,7 cSt	142
Rozsah teplotní použitelnosti				
FOODLUBE HI-POWER 22	-	- 50 °C až + 110 °C		
FOODLUBE HI-POWER 32	-	- 50 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 46	-	- 35 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 68	-	- 30 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 100	-	- 20 °C až + 120 °C		

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE HI-POWER je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 5 Datum: 07-15

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd

