

GARIA 405 M-32

Čistý řezací olej

POPIS

Produkt GARIA 405 M-32 je založen na minerálním oleji ošetřeném ve vodě s nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních aditiv, aditiv pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi dovolujícími vysoké zatížení. Olej poskytuje dobrý konečný povrch vyráběných obrobků.

Produkt GARIA 405 M-32 obsahuje aktivní síru a může odbarvovat žluté kovy. Olej neobsahuje zinek a chlor.

POUŽITÍ

Produkt GARIA 405 M-32 je určen pro běžné obrábění, jako je soustružení, vrtání, odvalovací frézování ozubení z ocelí o malé až střední pevnosti v tahu a slitin hliníku a hořčíku.

Produkt GARIA 405 M-32 je vhodný také pro broušení, kde je potřebná vyšší viskozita, např. broušení závitů.

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

GARIA 405 M-32 Používá se čistý v dodané formě.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m ³	870	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm ² /s	32	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	200	ASTM D 92
Bod tání °C	-12	ASTM D 97
Měděná koroze	4a	ASTM D 130

VÝHODY

- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost čištění
- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Snížené náklady – úspory energie

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít řadu produktů Houghton průmyslových maziv, čisticích a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
 Údolní 37
 602 00 Brno
 Česká republika

Tel: +420-54221-3332
 Fax: +420-54221-3332
 office@houghton.cz
 http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.