

Garia SL 601

Mazivo pro mikromazání (MQL)

POPIS

Produkt Garia SL 601 je založen na syntetických esterech z obnovitelných zdrojů. Díky malému množství nenasycených mastných kyselin má produkt vysokou hydrolytickou a oxidační stabilitu. Je kompatibilní s 2složkovými barvami a těsnicími materiály používanými pro hydraulické oleje HEES.

Produkt Garia SL 601 neobsahuje chlór a minerální olej a má vysokotlaké vlastnosti.

POUŽITÍ

Produkt Garia SL 601 se používá pro všechny běžné aplikace mikromazání, například řezání, vrtání nebo vyřezávání závitů. Jeho zvýšená mazivost zvyšuje životnost nástrojů

Produkt Garia SL 601 lze také používat pro některé procesy formování za studena.

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

Garia SL 601 Používá se čistý v dodané formě.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m ³	930	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm ² /s	50	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	240	ASTM D 92
Bod tání °C	-27	ASTM D 97
Měděná koroze	4a	ASTM D 130

VÝHODY

- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost čištění
- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Snížené náklady – čisté stroje
- Bezpečná manipulace – vysoký standard EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít řadu produktů Houghton průmyslových maziv, čisticích a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
 Údolní 37
 602 00 Brno
 Česká republika

Tel: +420-54221-3332
 Fax: +420-54221-3332
 office@houghton.cz
 http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.