

HOUGHTO-CLEAN 130

Pr myslový odmašťovací a čistící prostředek

POPIS

Produkt HOUGHTO-CLEAN 130 je lehce zásaditý čistící prostředek bez obsahu urychlujících přísad pro meziperforační čištění, ale lze ho také používat jako konečnou odmašťovací látku. Je určen pro železné kovy.

POUŽITÍ

Produkt HOUGHTO-CLEAN 130 byl vyvinut jako prostředek pro odmašťování a čištění. Je určen k odstranění lehkých olejů, rozpustných strojních kapalin a běžných nečistot vznikajících při obrábění a výrobě.

Produkt HOUGHTO-CLEAN 130 se aplikuje převážně prostřednictvím stříkačky, ale lze ho také používat během operací mechanického odstranění nečistot v kabině a u některých technik čištění ponořením.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Teplota = okolí až do 80 °C

Koncentrace = 2–5 % obj. pro čištění

Koncentrace = 2–3 % pro mechanické odjehlování

Koncentrace = až 10 % obj. pro ponoření

Titrační metoda testování koncentrace je k dispozici na vyžádání.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	čistá, světlá žlutá kapalina
Specifická hmotnost	1,03
pH při použití	Obvykle 9
Faktor refraktometru	3,6

VÝHODY

- Poskytuje dobrou meziperforační protikorozní ochranu ze
- U některých aplikací ho lze použít za okolních teplot
- Nezanedbává bílé práškové zbytky, pokud je rozpuštěn pomocí měkké až středně tvrdé vody
- Díky multifunkčnosti snižuje spotřebné zásoby produktu
- Nízké pH usnadňuje ošetření použitých roztoků

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Společnost Houghton je přední výrobce na trhu ve vývoji a poskytování kapalin pro výrobní procesy. Každá HOUGHTO-CLEAN pro myslivé čištění prostředků byla vyvinuta, aby doplnila a pracovala v souladu s těmito kapalinami a konkrétně s produkty určenými pro obrábění, formování, kalení a s podobnými produkty.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměny ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo směsi splňují kritéria v souladu se směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

KP 02/10/2012 CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých víme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné výjádření nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz