

HOUGHTO-GRIND S 155

Vodou editelná kapalina na opracování kov

POPIS

Produkt HOUGHTO-GRIND S 155 je pln syntetická, specializovaná kapalina pro povrchové broušení materiál z cementovaného karbidu wolframu. Prhledný roztok bez obsahu minerálních olej poskytuje dlouhou životnost nápln stroje a skv le zamezuje necht nému p enosu oleje.

POUŽITÍ

Produkt HOUGHTO-GRIND S 155 je ur en pro broušení nástroj z cementovaného karbidu wolframu, kde je použit jako pojivo kobalt.

Syntetické složení obsahuje speciální sadu aditiv, která brání rozpušt ní kobaltu do chladiva. Doporu ena je minimální koncentrace 5 %.

DOPORU ENO PRO POUŽITÍ

Broušení cementovaného karbidu wolframu 5–10 %

B žné broušení železa 3–6 %

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled koncentrátu	Pr hledná žlutá kapalina
Specifická hmotnost p i 20°C	1,1
Faktor refraktometru	
Vzhled emulze	Pr hledný, bezbarvý
pH p i použití	8,7-9,1

VÝHODY

- o Zcela zabra uje rozst ikování oleje – vynikající viditelnost komponent bez únik chladiva
- o Zamezuje rozpoušt ní kobaltu – snižuje nebezpe í pro pracovníky a životní prost edí
- o Vynikající nízká p nivost – není t eba žádné ošet ení proti p nivosti
- o Obsahuje mazací aditiva – pro delší životnost kotou e a mén vizkózní zbytky odpa ované kapaliny
- o Rychlé odprašování – vynikající filtrovatelnost s prodlouženou životností filtru
- o Neobsahuje minerální oleje, formaldehyd, chlór, sekundární aminy a fenol – velmi dobrý profil EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vodou rozpustné chladicí kapaliny jsou dopl ovány celou adou vysoce kvalitních, speciálních kapalin, v etn energeticky úsporných mycích chemikálií, málo se zamlžujících ezacích olej , p ípravk proti korozi bez obsahu VOC a kapalin pro tepelné zpracování s dlouhou životností. Služby pé e o kapaliny dopl ují naše portfolia služeb s p ídanou hodnotou adou odborných služeb a vybavení, které pomáhá snižovat náklady a zlepšuje produktivitu. Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, v etn skladovací doby, naleznete v ásti 7 bezpečnostních datových list . Produkt je nutné skladovat zakrytý v ístém a suchém prost edí a chránit p ed mrazem. Doporu ená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup vým n ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPE NOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s p edpisy (ES) . 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo p ípravky spl ují kritéria v souladu se sm rnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

RF19/09/2012CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých v íme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech p ípadných situacích a provozních prost edích. K dispozici nejsou žádné vyjád ené nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz