

LUKOIL ATF

Prvotřídní polosyntetický olej pro automatické převodovky

SCHVÁLENÍ

BELAZ
MAN 339 Typ Z1/ L1/ V1
Voith 55.6335.XX
ZF TE-ML 04D/14A (ZF001146)

SPLŇUJE POŽADAVKY

Allison C-4
Caterpillar TO-2
GM Dexron® II-D/III-G
MAN 339 Type D/F
RBAS TE-ML 09
Volvo 97340/97341
ZF TE-ML 11A/11B/17C

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ATF je moderní všestranně použitelný polosyntetický olej pro automatické převodovky, určený pro osobní automobily a těžká nákladní vozidla.

LUKOIL ATF nabízí vysoký viskozitní index pro široké rozsahy teplot a vynikající parametry tekutosti za nízkých teplot.

LUKOIL ATF nabízí vynikající ochranu proti korozi a opotřebením, dobrou odolnost proti pění a tepelnou i oxidační stabilitu.

LUKOIL ATF byl navržen tak, aby splňoval nebo překračoval požadavky světových originálních výrobců zařízení.

APLIKACE

LUKOIL ATF je určen především pro automatické převodovky v osobních automobilech a silničních i terénních nákladních vozidlech, kde je požadována specifikace Dexron® IIIIG.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL ATF
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	862
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	205
Třída viskozity	---	ISO VG	32
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	36,7
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,44
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	172
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	< -56

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15. ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

