

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) pro užitková vozidla

SCHVÁLENÍ

API CI-4/ SL
 Cummins CES 20078
 Deutz QQC III-10
 Mack EO-N
 MAN M 3275-1
 MB-Approval 228.3
 MTU Oil Category 2
 Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3

SPLŇUJE

ACEA E7
 Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a
 Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 77
 DAF
 Detroit Diesel DFS 93K215
 Mack EO-M Plus
 ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 je motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) určený pro smíšený vozový park a prodloužené výměnné intervaly oleje. Je použitelný rovněž pro benzínová a diesellová osobní vozidla bez filtrů pevných částic. Viskozitní třída SAE 15W-40 se osvědčila jako optimální pro klimatické podmínky ve střední Evropě.

Moderní aditivace a vysoká alkalická rezerva **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** umožňují použití pro dlouhé výměnné intervaly oleje při maximálním zatížení.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 zajišťuje maximální čistotu motoru a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců a tvorbě usazenin na pístech, pístních drážkách a pístních kroužcích.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 nabízí optimální ochranu proti opotřebení a korozi, vynikající odolnost proti stárnutí a prodlužuje životnost motoru.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 se doporučuje jako motorový olej pro vysoce namáhané přeplňované naftové motory užitkových vozidel zejména s prodlouženými výměnnými intervaly oleje.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757	876
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	222
Viskozitní třída	---	SAE J300	15W-40
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	109
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,9
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	138
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

18. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:  