

MACRON 2429 S-8

Brusný olej pro karbid wolframu

POPIS

Produkt MACRON 2429 S-8 je založen na technologii hydrokrakování uhlovodíkového oleje s velmi nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních aditiv, aditiv pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi dovolujícími vysoké zatížení. Olej poskytuje dobrý konečný povrch vyráběných obrobků.

Produkt MACRON 2429 S-8 – Olej bez obsahu zinku, chlóru a aktivní síry.

POUŽITÍ

Hlavní použití produktu MACRON 2429 S-8 je broušení slinutého karbidu diamantovými kotouči. Produkt je vhodný také pro broušení ocelí brusnými kotouči s CBN a keramickými kotouči vysokými rychlostmi. Volba aditiv spolu s nízkou viskozitou umožňuje nejmenší filtraci s jemností pod 1 µm.

Produkt MACRON 2429 S-8 potlačuje vytloučení kobaltu.

Produkt je schválen společnostmi Walter, Schütte, Junker a Transor.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

MACRON 2429 S-8 Používá se v dodané formě.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m ³	840	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm ² /s	8	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	170	ASTM D 92
Bod tání °C	-16	ASTM D 97
Metoda zkoušky koroze	1b	ASTM D 130

VÝHODY

- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástroj
- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost odebrání materiálu
- Snížené náklady – menší spotřeba díky menšímu vytloučení
- Bezpečná manipulace – vysoký standard EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít také produkt Houghton pro myslivých maziv, čistidel a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v suchém a chladném prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměny ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých víme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních podmínkách. K dispozici nejsou žádné vyjádření nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz