

MACRON 805 M-10 VEG

istý olej na obrábění a broušení se základem z ester

POPIS

Produkt MACRON 805 M-10 VEG je založen na syntetických esterech z obnovitelných zdrojů. Díky malému množství nenasycených mastných kyselin má produkt vysokou hydrolytickou a oxidační stabilitu. Je kompatibilní s 2složkovými barvami a těsnicími materiály používanými pro hydraulické oleje HEES.

Produkt MACRON 805 M-10 VEG neobsahuje zinek, chlór a aktivní síru.

POUŽITÍ

Produkt MACRON 805 M-10 VEG je určen pro náročné operace, jako je broušení ozubení, odvalovací frézování, soustružení, vrtání hlubokých otvorů, lapování a vysokorychlostní broušení na široké škále materiálů, jako jsou oceli s vysokou pevností v tahu, titan, žluté kovy a slitiny hliníku.

Produkt MACRON 805 M-10 VEG lze použít i pro obrábění nástroj z karbidu a rychloobrných ocelí (HSS).

Schváleno společností Junker

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

MACRON 805 M-10 VEG Používá se istý v dodané formě.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m ³	870	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm ² /s	10	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	210	ASTM D 92
Bod tání °C	-18	ASTM D 97
Maximální odolnost na korozi	1b	ASTM D 130

VÝHODY

- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost ištění
- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Snížené náklady – isté stroje
- Bezpečná manipulace – vysoký standard EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít adu produkt Houghton pro myslivých maziv, istidel a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v istém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Použijte postup výměny ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splují kritéria v souladu se směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých víme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních podmínkách. K dispozici nejsou žádné vyjádření nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz