

# METALINA B 3650

Vodou editelná kapalina na opracování kov

## POPIS

Produkt METALINA B 3650 je pln syntetická sm s speciálních polymerových maziv a inhibitor koroze. Pr hledný roztok bez obsahu minerálních olej poskytuje dlouhou životnost naápln stroje a skv le zamezuje necht nému p enosu oleje.

## POUŽITÍ

Produkt METALINA B 3650 obsahuje velký podíl mazacích aditiv ur ených pro st edn náro né až náro né obráb ní železných materiál v etn litiny a legovaných ocelí.

Syntetické složení poskytuje velmi nízkou p nivost, maximální efektivitu filtrace a rychlé odprašování.

Produkt je navržen hlavn pro m kké vody.

## DOPORU ENO PRO POUŽITÍ

B žné obráb ní 5–7 %

St edn náro né až náro né obráb ní 8–12 %

## OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<i>Vzhled koncentrátu</i>	<i>Pr hledná žlutá kapalina</i>
<i>Specifická hmotnost p i 20°C</i>	<i>1,07</i>
<i>Faktor refraktometru</i>	<i>2,1</i>
<i>Vzhled emulze</i>	<i>Pr hledný, bezbarvý</i>
<i>pH p i použití</i>	<i>8,7-9,3</i>

## VÝHODY

- o Zcela vylouje nežádoucí oleje – vynikající viditelnost komponent bez zkažení chladicí kapaliny
- o Vynikající nízká p nivost – není t eba žádné ošet ení proti p nivosti
- o Vysoká mazací schopnost na bázi polymer – delší životnost nástroje a lepší kone ný povrch
- o Výborné isticí schopnosti – istší sou ásti, obráb cí stroje a pracovní prost edí
- o Rychlá separace jemných složek – výborná filtrovatelnost s prodlouženou životností filtru
- o Bez bóru – bez klasifikace SVHC v REACH
- o Neobsahuje minerální oleje, bór, formaldehyd, chlór, sekundární aminy a fenol – výborný profil EHS

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vodou rozpustné chladicí kapaliny jsou dopl ovány celou adou vysoce kvalitních, speciálních kapalin, v etn energeticky úsporných mycích chemikálií, málo se zamlžujících ezacích olej , p ípravk proti korozi bez obsahu VOC a kapalin pro tepelné zpracování s dlouhou životností. Služby pé e o kapaliny dopl ují naše portfolia služeb s p idanou hodnotou adou odborných služeb a vybavení, které pomáhá snižovat náklady a zlepšuje produktivitu. Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

## SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, v etn skladovací doby, naleznete v ásti 7 bezpečnostních datových list . Produkt je nutné skladovat zakrytý v istém a suchém prost edí a chránit p ed mrazem. Doporu ená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup vým n ze skladu po dodání (FIFO).

## ZDRAVÍ A BEZPE NOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s p edpisy (ES) . 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo p ípravky spl ují kritéria v souladu se sm nicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

RF19/09/2012CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých v íme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech p ípadných situacích a provozních prost edích. K dispozici nejsou žádné vyjád ené nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44  
www.lubstar.cz