



Mobil 1 ESP LV 0W-30

Moderní plně syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil 1 ESP LV 0W-30 je moderní plně syntetický motorový olej, navržený tak, aby poskytoval mimořádný výkon.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody*
Nízká viskozita, pokročilé plně syntetické složení	Přispívá k účinnosti motoru a úspoře paliva
Aktivní čistící složky	Snižuje tvorbu úsad a kalů a podporuje tak čistotu motoru
Výjimečná tepelná a oxidační stabilita	Zpomaluje stárnutí oleje a tím zajišťuje dlouhodobou ochranu
Vynikající nízkoteplotní vlastnosti	Výjimečné startování za chladného počasí a rychlé mazání a ochrana proti opotřebením
Precizně vyvážená výkonná aditiva	Vynikající celkové mazání a ochrana proti opotřebením

Použití:

Výrobní technologie Mobil 1 ESP LV 0W-30 je vinutá za účelem splnění nejnovější specifikace JLR STJLR.03.5007, kterou vyžadují čtyřválcové vznětové motory JLR 2.0L Ingenium.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil 1 ESP LV 0W-30 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

BMW Longlife 12 FE

MB-Approval 229.61

VOLVO 95200377

STJLR.03.5007

Produkt Mobil 1 ESP LV 0W-30 je doporučován tam, kde je požadována kvalita podle:

Ford WSS-M2C920A

Mobil 1 ESP LV 0W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SN Engine Test Requirements

API SL

ACEA A5/B5

ACEA C2

Typické vlastnosti

Mobil 1 ESP LV 0W-30

Třída SAE	0W-30
Viskozita při 100°C, mm ² /s ASTM D 445	9,7
Viskozitní index	180
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
HTHS viskozita, mPa.s, při 150°C, ASTM D 4683	3,0
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-51
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	200
Hustota při 15,6 kg/l ASTM D 4052	0,8429

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil 1, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLIUM & CHEMICAL, BVBA (EMBC)
POLDERDIJWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena