



# Mobil 1 ESP x3 0W-40

Plně syntetický motorový olej

## Popis produktu

Mobil 1™ ESP x3 0W-40 je špičkový plně syntetický motorový olej specificky navržený tak, aby zajišťoval vynikající ochranu vysoce výkonných motorů, mimořádnou čistotu, dlouhou životnost a vysokou úsporu paliva\*. Mobil 1 ESP x3 0W-40 je naše nejnovější technologie vyvinutá v kooperaci se společností Porsche, jedním z našich klíčových evropských originálních výrobců (OEM). Mobil 1 ESP X3 0W-40 byl formulován na základě nejnovějších poznatků k prodloužení životnosti nové generace nastupujících evropských zážehových motorů.

\*ve srovnání s našim Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

## Vlastnosti a výhody

Mobil 1 ESP x3 0W-40 je vyroben na základě patentovaných pokrokových aditiv a základových olejů tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic zážehových motorů (Gasoline Particulate filters (GPF's)). Mobil 1 ESP x3 0W-40 byl formulován k zajištění vynikající výkonnosti a ochrany spolu s výhodami úspory paliva. Klíčové vlastnosti a přednosti zahrnují:

Vlastnosti	Výhody
Aktivní čisticí složky	Snižuje tvorbu úsad a kalů, čímž podporuje čistotu a dlouhou životnost motoru** zajišťuje výjimečnou čistotu motoru a kontrolu úsad
Vynikající tepelná a oxidační stabilita	Pomalejší stárnutí oleje umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje
Zlepšené třecí charakteristiky	Větší úspora paliva ve srovnání s Mobil 1 ESP Formula 5W30
Vynikající nízkoteplotní vlastnosti	Rychlé promazání za nízkých teplot a okamžitý ochranný účinek
Ochrana proti opotřebením	Zajišťuje mimořádnou ochranu proti opotřebením**

\*\* ve srovnání s požadavky průmyslových standardů a požadavků originálních výrobců pro motorové testy

## Použití

Mobil 1 ESP x3 0W-40 je doporučen pro vysoce výkonné motory osazené filtry pevných částic pro zážehové motory (GPFs - gasoline particulate filters).

Mobil 1 ESP x3 0W-40 může být použit pouze v motorech pro které je schválen. Není zpětně kompatibilní pro motory požadující schválení A40, C30 nebo C20. \*\*\*

\*\*\* vždy konzultujte návod k obsluze daného dopravního prostředku ke zjištění doporučené viskozity a výkonnostní specifikace výrobce.

## Specifikace a schválení

**Mobil 1 ESP x3 0W-40 má následující schválení výrobců:**

MB	229.52 / 229.51 / 229.31
Porsche	C40
General Motors	dexos2™ (licenční číslo D20682HJ015)
Volkswagen	VW 511 00

**Mobil 1 ESP x3 0W-40 splňuje nebo překračuje následující požadavky:**

ACEA	C3
Fiat	9.55535-S2

API SN

## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 ESP x3 0W-40</b>		
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 100 °C	14,1
Viskozitní index, ASTM D 2270		204
Viskozita HTHS, mPa·s při teplotě 150°C, ASTM D 4683		3,8
Bod tuhnutí °C, (ASTM D97)		-48
Bod vzplanutí °C, ASTM D 92		230
Hustota při 15 °C, kg/l, ASTM D 4052		0,846

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

06-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.