



Mobil 1™ FS 0W-40

Pokrokový plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

Popis produktu

Mobil 1™ je přední světová značka syntetických motorových olejů zaručujících vynikající výkon a ochranu motorů.

Mobil 1™ FS 0W-40 je plně syntetický motorový olej navržený pro nejnovější benzínové a naftové motory (bez filtru pevných částic DPF) pokrokovou technologií zaručující vynikající výkon který poskytuje motoru maximální čistící schopnosti, ochranu proti opotřebením a celkově zlepšuje jeho chod. Mobil 1™ FS 0W-40 udržuje motor tak, že běží jako nový za všech jízdních podmínek.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1™ FS 0W-40 je vyroben z patentované směsi ultra vysoce výkonných syntetických základových olejů, doplněných přesně vyváženým systémem komponent.

- Splňuje nebo překračuje nejnovější výrobců OEM a průmyslová schválení.
- Poskytuje vynikající celkovou výkonnost.
- Má vynikající schopnosti mazání za nízkých teplot pro rychlou ochranu motoru při rozjezdu.
- Má lepší třecí vlastnosti, které pomáhají snížit spotřebu paliva.
- Poskytuje rychlou ochranu pro snížení opotřebením motoru i v extrémních jízdních podmínkách.
- Poskytuje výjimečnou čistící schopnost pro špinavé motory.

Použití

- Díky rozsáhlé kooperativní vývojové práci s významnými výrobci a použití nejnovější technologie mazání je Mobil 1™ FS 0W-40 doporučen pro mnoho druhů moderních vozidel, kde tyto vlastnosti pomáhají zajistit nepřekonatelný výkon i za velmi náročných jízdních podmínek.
- Nejnovější technologie motorů včetně motorů s turbodmychadly, přímým vstřikováním paliva, dieselové motory (bez DPF) a hybridy
- Vysoce výkonné motory
- Většina provozních podmínek, od mírných až po extrémní
- Vždy se poraďte se svým návodem k obsluze a zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a specifikace pro konkrétní vozidlo.

Klasifikace a specifikace

Mobil 1™ FS 0W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:	
ACEA	A3/B3, A3/B4
API	SN, SM, SL, SJ, CF

Mobil 1™ FS 0W-40 má následující schválení:	
MB	229.3/229.5
Porsche	A 40
Volkswagen	502.00/505.00/503.01

Charakteristické vlastnosti

Mobil 1™ FS 0W-40	
Viskozita ASTM D 445	
	cSt při 40°C
	70,8
	cSt při 100°C
	12,9
Viskozitní index ASTM D 2270	186
Dynamická viskozita při -40°C ASTM D 4684	21600
Síranový popel, hm. % ASTM D 874	1,34
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683	3,6
TBN ASTM D2896	12,6
Fosfor wt% ASTM D 4981	0,1
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	226
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,846

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

