



# Mobil 1 Racing 4T 15W-50

## Motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory

### Popis produktu

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 představuje motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory. Tento olej umožňuje dosažení vysokého výkonu, kterým se vyznačují moderní vysoce výkonné motocykly. Olej uchovává čtyřdobé motory v čistotě a chrání je i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

### Vlastnosti a výhody

Olej Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je formulován z vysoce kvalitních syntetických základových složek a komplexu vysoce kvalitních aditiv, které poskytují motoru mimořádné čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách a účinnou antikorozi ochranu. Díky velice nízkému trakčnímu součiniteli, který vyplývá z povahy syntetických olejů, se při použití oleje Mobil 1 Racing 4T dosahuje nejvyššího možného výkonu. Vysoká kvalita tohoto oleje umožňuje jeho celoroční použití v náročných podmínkách na silnici i na závodních tratích. Jeho klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody
Optimální třecí charakteristiky	Zvýšení výkonu díky omezeným třecím ztrátám Celkové zlepšení chodu motoru a snížení spotřeby paliva
Výjimečná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost motoru
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Minimalizace tvorby úsad, ochrana vrstvičkou filmu při všech provozních teplotách, zvláště při vysokých teplotách, kterých dosahují vzduchem chlazené motory
Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách	Účinné mazání při nízkých teplotách usnadňuje startovatelnost motoru, rychlé promazání a menší zatěžování elektroinstalace
Výjimečná schopnost detergence / disperse	Mimořádná čistota motoru, plynulejší a spolehlivější chod
Účinná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost kritických součástí ventilového rozvodu a ložisek

### Použití

- Olej Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je zvláště doporučován k mazání čtyřdobých vysoce výkonných motocyklových i automobilových motorů.

### Klasifikace a specifikace

- Mobil 1 Racing 4T splňuje tyto klasifikace/specifikace: API SJ/CF, JASO MA

## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 Racing 4T</b>	<b>15W-50</b>
<b>SAE třída</b>	15W-50
<b>Plnění</b>	RN-3407BBE
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>	
cSt při 40°C	152
cSt při 100°C	20.7
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>	159
<b>Síranový popel, hm. %, ASTM D 874</b>	1.1
<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>	-45
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>	230
<b>Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>	0.866

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

*Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

