



Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30

Plně syntetický olej s nejvyšší výkonností

Popis produktu

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 je syntetický olej pro mechanické převodovky koncipovaný tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky. Doporučuje se pro celoroční mazání mechanických převodovek u lehkého až velmi těžkého silničního a terénního zařízení. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 je vyroben ze syntetických základových olejů a moderního komplexu aditiv pomocí nejmodernější technologie tak, aby umožňoval dosažení maximální výkonnosti. Zaručuje mimořádnou čisticí a dispergační schopnost a optimalizovanou ochranu proti tepelnému rozkladu, oxidaci, opotřebením a korozi.

Díky vysokému viskozitnímu indexu a směsi syntetizovaných základových olejů, poskytuje olej větší pevnost mazacího filmu než klasické oleje. Tato technologie rovněž zaručuje účinné mazání a dobrou tekutost při teplotách pod bodem mrazu.

Vlastnosti a výhody

Moderní technologie pomocí inovačních konstrukcí hnacího ústrojí zlepšila výkonové vlastnosti vysoce výkonných silničních nákladních vozidel z hlediska zatížení, rychlosti, kontroly a spolehlivosti. Tyto konstrukce významně změnily a zvýšily požadavky na kapaliny hnacích ústrojí z hlediska zajištění vyšší výkonnosti a současného prodloužení výměnných lhůt. U vysoce zatížených převodovek musejí být vlastnosti, jakými je kontrola tření, ochrana proti opotřebením, tepelná stabilita, stříhová stabilita, ochrana proti rezivění a korozi, jakož i ochrana těsnění, optimálně vyváženy, aby zajistily delší životnost převodovky a synchronizačních kroužků, snadnost řazení, lepší účinnost a vyšší možné zatížení v celé škále aplikací a provozních prostředí.

Použití

Tento olej umožňuje dosažení mimořádné výkonnosti a lze použít pro vysoce zatížené převodovky vyrobené ZF, MAN a Volvo i dalšími výrobci dle jejich doporučení.

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 je doporučen pro převodovky a nehyponidní převodové skříně.

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 splňuje následující klasifikace/specifikace:	
Volvo Transmission Oil 97307	
Volvo Transmission Oil 97318	
MAN 341 Typ E4	

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30	
SAE třída	75W-80
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	54
cSt při 100°C	9,2
Viskozitní index, ASTM D 2270	152
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-51
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	242
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,85

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.

