



Mobil Delvac Synthetic ATF

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky

Popis produktu

Mobil Delvac Synthetic ATF je plně syntetická kapalina pro automatické převodovky doporučená Allison Transmission, Inc schválená podle specifikace Allison TES-295. Mobil Delvac Synthetic ATF kapalina je navržena tak, aby splňovala náročné požadavky moderních vysoce namáhaných automatických převodovek komerčních vozidel.

Díky syntetickému základu má Mobil Delvac Synthetic ATF ve srovnání s kapalinami na ropné bázi lepší termickou a oxidační stabilitu, extrémně nízký bod tuhnutí, vylepšenou tekutost za nízkých teplot a přirozeně vysoký viskozitní index, který umožňuje udržet viskozitu i výkonnost na stejné úrovni v širokém rozsahu pracovních teplot.

Vlastnosti a výhody

Mobil Delvac Synthetic ATF je vysoce stabilní i za nejnáročnějších podmínek, snižuje opotřebení, prodlužuje životnost převodovek při vysokých zatíženích a udržuje jejich čistotu.

Pomáhá zlepšit celkovou efektivitu přenosu kroutícího momentu, umožňuje hladké řazení a snižuje spotřebu paliva.

Výjimečná stříhová stabilita zajišťuje udržení potřebné viskozity i v nejnáročnějších podmínkách a vysoké provozní teplotě.

Vynikající nízkoteplotní tekutost poskytuje rychlé a spolehlivé mazání při okolních teplotách až -54 ° C. Mobil Delvac Synthetic ATF je kompatibilní s produkty na ropné bázi a s běžnými těsnicími materiály.

Schválení a specifikace

Mobil Delvac Synthetic ATF je doporučen spol. ExxonMobil pro použití u moderních vysoce výkonných nákladních automobilů, autobusů, užitkových vozidel, demprů, dodávek a dalších zařízení která vyžadující výkonnostních úroveň dle těchto norem nebo schválení:

- Allison TES-295 (AN – 051005)
- MB 236.91
- Voith Turbo H55.633638 / DIWA Service Bulletin 013 & 118

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac Synthetic ATF	
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	39
cSt při 100°C	7,3
cSt při - 40°C, max	8400
Viskozitní index, ASTM D 2270	168
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-54
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	236
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Barva ASTM	červená

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.

