



# Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

## Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 je plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt, který je vytvořen proto, aby byl schopen efektivně mazat systémy redukcující emise v benzínových i naftových motorech a aby prodloužil životnost těchto systémů – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

(ESP = emission system protection – systém ochrany před emisemi)

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 nabízí vysoký výkon a poskytuje vysokou ochranu proti opotřebení při vysokých i nízkých teplotách. Hlavní přednosti jsou následující:

- Nízký obsah popela, nízký obsah fosforu a síry pomáhá prodloužit životnost a zvýšit účinnost systému snížení emisí v obou systémech – benzínových i naftových.
- Optimální frikční vlastnosti současně se sníženou spotřebou paliva (ACEA A5/B5), ve srovnání s minerálním olejem, vedou ke snížení emisí CO<sub>2</sub>.
- Umožňuje prodlouženou životnost olejové náplně při zvýšených teplotách, bez toho aby olej teplotně degradoval a tvořil úsady, díky vynikajícímu základovému oleji a vyváženému systému aditiv.
- Poskytuje vynikající tekutost při velmi nízkých teplotách, čímž umožňuje lehké zimní starty bez opotřebení díky rychlému promazání motoru.
- Vhodný pro provoz v benzínových i naftových motorech osobních vozů, SUV a lehkých užitkových vozů.

### Použití

Olej Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 byl vyvinut aby splnil nejnovější specifikace významných výrobců vozidel a motorů a je kompatibilní s většinou dnes používaných výkonných systémů u benzínových motorů, naftových motorů, turbodiesel systémů, common rail systémů používaných v osobních, SUV a dodávkových vozech.

Není doporučován pro dvoutaktní nebo letecké motory, pokud není výslovně doporučen výrobcem.

### Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 splňuje následující klasifikace/specifikace:	
ACEA	C2/A5/B5
API	SL/CF

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 má následující povolení výrobců:	
PSA – Peugeot Citroen benzin	B71 2290, 2296
PSA – Peugeot Citroen nafta	B71 2290, 2296

## Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30		
SAE třída		5W-30
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40°C	60
	cSt při 100°C	10,5
Obsah fosforu		0,08
Sulfátový popel %hm, ASTM D 874		0,67
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		226
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052		0,854

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

*Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil Super 3000 Formula P“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

