



## Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil – oleje pro osobní automobily

### Syntetický motorový olej

#### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 je plně syntetický olej poskytující mimořádnou ochranu.

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 je vysoce výkonný motorový olej, který svým složením přispívá k dlouhé životnosti motoru a který je určen pro moderní vznětové i zážehové motory vybavené katalyzátory a filtry pevných částic (DPF) a pro které je vyžadován olej o nízké viskozitě přispívající k dosažení úspory paliva.

#### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 byl vyvinut tak, aby pomáhal:

- snížit spotřebu paliva u vznětových i zážehových motorů;
- přispět k čistotě motoru a zamezit vzniku úsad;
- snížit opotřebení při vysokých teplotách;
- zlepšit výkony při studených startech.

#### Použití:

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 je doporučován pro vznětové i zážehové motory evropských výrobců, u kterých je vyžadována viskozitní třída 0W-20. Splňuje nebo převyšuje požadavky standardů koncernu Volkswagen uvedené níže. Tento olej splňuje uvedené specifikace, ale není kompatibilní s dříve platnými specifikacemi.

#### Specifikace a certifikáty

---

**Pro Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 jsou následující povolení výrobců:**

---

Volkswagen VW 508 00

---

Volkswagen VW 509 00

---

**Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 splňuje nebo přesahuje následující požadavky:**

---

ACEA C5

---

API SN PLUS

---

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Super 3000 Formula V 0W-20</b>	
SAE třída	0W-20
Viskozita ASTM D 445	
mm <sup>2</sup> /s při 40°C,	41,4
mm <sup>2</sup> /s při 100°C, ASTM D 445	8,1
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu ASTM D4951	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	236
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,842

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena