



# Mobil Super 3000 Formula™ VC 0W-20

## Vysoce výkonný motorový olej

### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 je nízkopopelnatý vysoce výkonný motorový olej, určený ke splnění specifikace Volvo Car Corporation pro motorový olej normy VCC RBS0-2AE 0W-20.

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 je motorový olej s nízkým obsahem popela s vysokou teplotou použití - High Shear (HTHS) a viskozitě pod 2,75 cP.

Má vynikající schopnost mazání za nízkých teplot, tím usnadňuje spolehlivé startování v chladném počasí a umožňuje rychlé spuštění motoru.

### Použití

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 se používá pro 4-válcové zážehové a vznětové motory vyrobené po roce 2014, které vyžadují specifikaci Volvo RBS0-2AE 0W-20. Tato specifikace definuje motorové oleje pro použití u systémů přímého vstřikování paliva - Volvo Engine Architecture, u vznětových a zážehových motorů Volvo.

Olej by měl být použit v souladu s doporučenou viskozitou a specifikacemi uvedenými v návodu k obsluze vozidla.

### Specifikace a schválení

Volvo Car Corporation RBS0-2AE 0W-20

### Typické vlastnosti

Viskozita, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	41
cSt @ 100° C	8,4
Síranový popel, hm.t%, ASTM D 874	0.8
Fosfor, obsah % ASTM 4951	0.09
Síra, obsah % ASTM D 2622	0,2
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	190
Měrná hmotnost @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.835
Bod tuhnutí °C, ASTM D 97	-48

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

