



MOBILTHERM 611

Olej pro přenos tepla

Popis:

Mobiltherm 611 je teplotnosný olej na bázi ropného základového oleje.

Použití:

Mobiltherm 611 je přednostně určen pro otevřené tepelné systémy, kde poskytuje dostatečnou životnost. Vyniká vysokým bodem vzplanutí nad 294 °C a velmi nízkou pěnovostí.

Typické charakteristiky

Vzhled			Světle jantarový
Kinematická viskozita	při 40 °C	mm ² /s	485,0
	100 °C	mm ² /s	31,2
Měrná hmotnost při 15 °C		kg/m ³	900
Bod vzplanutí (Cleveland, o.T.)		°C	>294
Bod tuhnutí		°C	-6

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

