

MWS ADDITIVE AC 3207

Protikoroční aditivum pro vodou ředitelné kapaliny na opracování kovů

POPIS

MWS Additive AC 3207 je protikoroční přísada pro vodou ředitelné obráběcí kapaliny.

POUŽITÍ

MWS Additive AC 3207 je vodou ředitelná, vysoce alkalická protikoroční přísada. Je doporučena pro zlepšení/obnovení protikoroční ochrany vodou ředitelných obráběcích kapalin (emulze stejně jako syntetické roztoky). Funguje rovněž jako stabilizátor hodnoty pH.

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

MWS Additive AC 3207 by se měla přidávat do emulze/roztoku za chodu v místě, kde dochází k dobrému proudění chladicí kapaliny.

Vhodný poměr produktu MWS Additive AC 3207 je mezi 0,3 – 1 %. Větší koncentrace mohou být používány ve speciálních podmínkách po laboratorních testech.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<i>Vzhled koncentráту</i>	<i>Bezbarvá – světle žlutá</i>	
<i>Specifická hmotnost při 20°C</i>	<i>1,08</i>	<i>kg/l</i>
<i>pH při použití</i>	<i>10,4</i>	<i>DIN 51369</i>

VÝHODY

- Zlepšení/obnovení protikoroční ochrany
- Bez obsahu dietanolaminu
- Bez obsahu chlóru
- Bez obsahu formaldehydu
- Nízký obsah aromatických složek

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vodou rozpustné chladicí kapaliny jsou doplňovány celou řadou vysoce kvalitních, speciálních kapalin, včetně energeticky úsporných mycích chemikálií, málo se zamlžujících řezných olejů, přípravků proti korozi bez obsahu VOC a kapalin pro tepelné zpracování s dlouhou životností. Služby péče o kapaliny doplňují naše portfolia služeb s přidanou hodnotou řadou odborných služeb a vybavení, které pomáhá snižovat náklady a zlepšuje produktivitu. Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.