

MWS ADDITIVE AF 201

Vodou mísitelná odpěňovací přísada

POPIS	VÝHODY
-------	--------

MWS Additive AF 201 je odpěňovací přísada na bázi naředěného vápnicku.

POUŽITÍ

MWS Additive AF 201 je vodou rozpustná přísada ke zvýšení tvrdosti měkké vody. Měkká voda může podporovat během strojního obrábění pomocí produktů roztahujícími vodu tvorbu pěny. K zabránění těchto pěnivých vlastností je nutno předtím, než se voda smíchá s koncentrátem, tvrdost vody z vodovodu zvýšit až na 15-20 °d.

Ke zvýšení tvrdosti o 6-8 °d je zapotřebí přibližně 0,1% přísady MWS Additive AF 201.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

0,1 ~ 0,2% ke zvýšení tvrdosti vody z velmi měkké na středně měkkou.

- Dobrá stabilita - zajišťuje dlouhodobou životnost v jímce a minimalizuje přidávání aditiv do nádrže.

SKLADOVÁNÍ

Produkt je třeba skladovat zakrytý v suchém čistém prostředí a chránit jej před mrazem. Doporučená teplota skladování se pohybuje mezi 5°C a 35°C. Při pravidelných dodávkách využívejte zásoby.

Předpokládá se skladovatelnost v trvání 12 měsíců.

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
<i>Zkouška</i>	<i>Typická hodnota</i>	<i>Zkušební metoda</i>	Zákazníkovi se poskytují zdravotní a bezpečnostní listy v souladu s § 6 Zákona o zdraví a bezpečnosti při práci z roku 1974 a před manipulací s produktem nebo před jeho použitím je třeba tyto listy důkladně prostudovat. Kopie získáte u svého technika pro zdraví a bezpečnost. Různé další poradenské materiály jsou k dispozici u manažera pro zdraví a bezpečnost a v kanceláři s tiskopisy příslušné země.
<i>Specifická hustota při 20°C</i>	1130	ASTM D 1298	
<i>Viskozita při 20°C, mm²/s</i>	jako voda	ASTM D 445	
<i>pH roztoku při 0,2%</i>	7	DIN 51396	
<i>Vzhled</i>	světle žlutá		

0812

Všechny údaje na tomto výrobním listu jsou typické pro tento produkt. Datový list nenahrazuje žádnou specifikaci. Vyhrazujeme si právo změnit výrobek v případě potřeby bez předchozího oznámení. Všechny dodané výrobky, služby a informace podléhají našim standardním Všeobecným prodejním podmínkám.

Houghton plc
Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF
Tel +44 (0) 161 874 5000
Fax +44 (0) 161 874 5001
E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com

