

# LUKOIL ASSISTO

Produktový kód: 571140

Vysoce kvalitní olej pro lesklé kalení

## SCHVÁLENÍ

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL ASSISTO** zejména rychlým odvodem tepla z kovových povrchů zajišťuje nejlepší výslednou tvrdost a maximální hodnotu pevnosti kaleného materiálu. Dobré nízkoteplotní vlastnosti umožňují použití oleje také přímo v kalicích zařízeních, resp. jejich oběhových systémech, které jsou vystavovány hlubokým okolním teplotám (např. chlazení proudem vody).

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotky	Zkušební metody	LUKOIL ASSISTO
Hustota @ 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	849
Bod vzplanutí COC	°C	ISO 2592	>180
Třída viskozity	ISO VG	DIN 51519	15
Viskozita @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	15
Viskozita @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	3,5
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	112
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-15

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno LUKOIL Lubricants Europe GmbH.

## SPLŇUJE

Kalicí a zušlechťující olej dle DIN 51502 – L

## POUŽITÍ

Kalicí a zušlechťovací lázně pro oceli všeho druhu. Na základě skvělého osvědčení se v praxi je **LUKOIL ASSISTO** používán také ve velkých kalicích zařízeních.

08. Aug. 2019, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

 Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe  
GmbH  
Uferstrasse 8  
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

