

# LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

Vysoce výkonný vícerozsahový motorový olej (High Performance Diesel oil, HPD)

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

API CG-4/ CH-4/ SJ  
 Cummins CES 20076  
 Deutz DQC II  
 Mack EO-M  
 MAN 271  
 Renault VI RLD  
 Volvo VDS-2  
 ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** je charakterizován vynikající odolností vůči stárnutí, vysokou schopností rozpouštět zbytky spalování a usazeniny a brání tvorbě studených kalů. Nabízí rovněž velmi vysokou ochranu proti opotřebením a korozi.

**LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** garantuje dlouhou životnost motoru díky stabilnímu mazacímu filmu.

## POUŽITÍ

**LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** byl vyvinut pro široké použití v těžkých podmínkách, atmosférických i přeplňovaných naftových a benzinových motorech dle předpisu výrobce. Ideální pro smíšený vozový park.

## TYPICKÁ DATA

**Produktové číslo: 567915**

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	875
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	227
Viskozitní třída	---	SAE J300	15W-40
Kin. viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	104
Kin. viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14,2
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	138
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

24. Apr. 2018, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

