

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30

Produktový kód: 568380

Syntetický motorový olej pro vysoce náročný provoz (SHPD) s nízkým obsahem popela určený pro moderní naftové motory nákladních vozidel

HOMOLOGACE

API CK-4
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-4
Volvo VDS-4.5

SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA E9
Caterpillar ECF 1-a/ 2/ 3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Ford M2C171-F1

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 je motorovým olejem s nízkým obsahem popela určeným pro nejnovější generaci motorů pro náročný provoz, zejména pro nákladní vozidla s filtrem pevných částic anebo technologií selektivní katalytické redukce (SCR).

Kombinace prvotřídních základových olejů a aditiv s nízkým obsahem popela činí **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30** moderním motorovým olejem pro náročný provoz, který je vysoce šetrný k životnímu prostředí.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 snižuje emise pevných částic, a brání tak deaktivaci filtru pevných částic.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 díky receptuře s nízkým obsahem popela zaručuje mimořádně nízké emise výfukových plynů a maximální ekologičnost, chrání váš filtr pevných částic a je speciálně navržen pro naftu neobsahující síru.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 přináší delší interval výměny oleje, dle specifikací výrobce OEM, jeho viskozita SAE 10W-30 se během doporučené doby použití oleje nemění a zajišťuje tak efektivní celoroční fungování i v extrémních podmínkách.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 byl vyvinut speciálně pro moderní motory pro náročný provoz ve vozidlech VOLVO. Speciální receptura aditiv s nízkým obsahem sulfátového popela a prvotřídních základových olejů jej umožňuje použít v motorech EURO V a EURO VI s technologií selektivní katalytické redukce nebo filtry pevných částic a komplexními systémy čištění výfukových plynů. Speciální aditiva s nízkým obsahem popela umožňují použít tento olej také v motorech EURO 0, I, II, III a IV. Postupujte podle původních servisních informací uvedených v návodu k údržbě. Upozorňujeme, že v motorech vybavených filtrem pevných částic lze používat pouze naftu neobsahující síru.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 nelze míchat s jinými mazivy, zejména při použití v motorech vybavených filtrem pevných částic. Zbytkový použitý olej získaný při výměně oleje je nezávadný.

25 duben 2018, Strana 1/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Více informací vám sdělí služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@eu.lukoil.com

ÚDAJE ZE STANDARDNÍCH TESTŮ

Vlastnost	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30
Hustota @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	866,4
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	220
Třída viskozity	---	SAE J300	10W-30
Viskozita @ 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	76,07
Viskozita @ 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,59
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	146
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-42

Údaje ze standardních testů jsou pouze orientační, vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny povolenými výrobními odchylkami. Společnost LUKOIL Lubricants Europe GmbH si vyhrazuje právo uvedené informace změnit.

25 duben 2018, Strana 2/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Více informací vám sdělí služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@eu.lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

Člen:

