

LUKOIL DRILL DL

Produktový kód: 576310 (ISO VG 10)

Produktový kód : 576315 (VG 18)

Bezchlorový řezný olej s nízkou viskozitou, připravený na bázi vysoce kvalitního základového oleje, polosyntetických složek a vysoce účinných aditiv

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE POŽADAVKY

POPIS PRODUKTU

LUKOIL DRILL DL je bezchlorový řezný olej s nízkou viskozitou, vyrobený z vysoce kvalitních základových olejů, polosyntetických složek a vysoce účinných aditiv.

LUKOIL DRILL DL charakterizuje vynikající schopnost absorpce tlaku. Obsahuje aditiva, jejichž složení bylo optimalizováno na základě dlouhodobých praktických zkoušek, a dále podíl polosyntetických základových olejů pro dlouhou provozní životnost řezných nástrojů a vodicích lišt.

Vysoká vyplachovací účinnost zajišťuje rychlé odstraňování třísek z místa řezání. Nabízí vysokou ochranu proti opotřebení ve spojení s bezpečným mazáním vodicích lišt polárními aditivy a vysokou kvalitou povrchu obrobků i při obrábění velmi tvrdých speciálních slitin.

LUKOIL DRILL DL díky základovému oleji ve speciální kombinaci minerálního/hydrokrakového oleje výrazně zamezuje tvorbě olejové mlhy a specifického zápachu.

POUŽITÍ

LUKOIL DRILL DL se úspěšně používá v mnoha aplikacích strojového obrábění. Lze jej použít nejrůznějšími způsoby, zejména pro hluboké vrtání, a to i v případě materiálů náročných na zpracování.

Upozornění! Při zpracování některých neželezných kovů a jejich slitin může **LUKOIL DRILL DL** způsobovat změnu zbarvení. Další informace vám sdělí náš specialista na maziva.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

Vlastnost	Jednotky	Zkušební metody	LUKOIL DRILL DL	
			10	18
Dichte @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	870	869
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	≥155	≥180
Viskositätsklasse	ISO VG	DIN 51519	10	-
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,5	18,0
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	2,80	3,9
Viskositätsindex	--	DIN ISO 2909	111	110
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-23	≤-15

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. LUKOIL Lubricants Europe GmbH si vyhrazuje právo na změny.

27.11.2019, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@eu.lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

