

# LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20

Produktový kód: 563119

Plně syntetický motorový olej pro vozy Jaguar a Land Rover s filtrem pevných částic

## OSVĚDČENÍ

Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

## SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA A1/B1  
ACEA C5  
MB 229.71

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20** je plně syntetický motorový olej s nízkým třením a středním obsahem popela ( $\leq 0,8$  % sulfátového popela) pro benzínové i naftové motory pro náročný provoz (s filtrem pevných částic i bez něj).

**LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20** byl speciálně vyvinut pro motory, které díky snížené dynamické viskozitě (HTHS viskozita  $\geq 2,6$  a  $< 2,9$  mPa·s) dosahují maximálních úspor pohonných hmot a jsou kompatibilní s různými systémy dočišťování výfukových plynů.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20** minimalizuje opotřebení díky rychlé cirkulaci oleje, zejména během fáze zahřívání motoru. Olej rovněž vykazuje vynikající funkčnost při vysokých teplotách, čímž dokonale chrání motor.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20** nabízí vynikající čistotu motoru, vysokou ochranu proti opotřebení a propracované funkce úspory pohonných hmot.

## POUŽITÍ

**LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20** byl navržen speciálně pro použití v moderních benzínových i naftových motorech vozů Jaguar a Land Rover, které vyžadují motorový olej 0W-20 se specifikací ST JLR 51.5122, popř. pro vozidla vyžadující novou specifikaci ACEA C5.

2020-06-03, Strana 1/2

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace lze získat od technického a marketingového oddělení [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).

## ÚDAJE ZE STANDARDNÍCH TESTŮ

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20
Hustota @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	836
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	≥228
Třída viskozity	---	SAE J300	0W-20
Viskozita @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	38,5
Viskozita @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	8,1
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	191
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-48

Údaje uvedené jako typická data neznamenají specifikaci, ale jde o informativní hodnotu vycházející z aktuální výroby a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. Společnost LUKOIL Lubricants Europe GmbH si vyhrazuje právo na provádění změn.

### DOBA POUŽITELNOSTI A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v původních neotevřených obalech na suchém místě je doba použitelnosti nejméně 60 měsíců od data výroby.

### BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento produkt neobsahuje žádné toxické složky. Při skladování, přepravě a používání tohoto produktu je nutné dodržovat bezpečnostní zásady pro zacházení s minerálními mazivy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Další informace k používání produktů LUKOIL jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>