

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30

Produktový kód: 563124

Syntetický motorový olej s nízkým obsahem SAPS splňující nejnovější požadavky společnosti Renault

OSVĚDČENÍ

RENAULT RN17

SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA C3

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 je syntetický motorový olej s nízkým obsahem SAPS zvláště vyvinutý pro naftové a benzinové motory Renault nejnovější generace. Tento inovační prémiový produkt je uzpůsoben tak, aby zákazníkům společností Renault a Dacia nabízel nejlepší kvalitu a výkon pro jejich vozidlo. Tento motorový olej je kompatibilní se všemi systémy následného zpracování výfukových plynů nejnovější generace.

- Dokonalá čistota motoru a ochrana proti opotřebením v důsledku nejnovější technologie aditiv
- Zaručuje maximální životnost motoru
- Zajišťuje dlouhé intervaly vypouštění oleje
- Optimální odolnost vůči oxidaci
- Vynikající ochrana životního prostředí díky nízkým emisím souvisejícím s olejem
- Zpětně kompatibilní se staršími specifikacemi RENAULT RN0700/0710

OBLASTI POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 je zvláště vyvinutý pro:

- Nejnovější specifikaci RENAULT RN17
- Použití v benzinových a naftových motorech

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 lze míchat s oleji jiných značek se stejnými či podobnými specifikacemi. Ovšem plnohodnotný výkon je zaručen jen při použití čistého oleje.

Podrobné informace o mazivu a specifikacích svého vozidla naleznete v uživatelské příručce výrobce.

30. led. 2020, Strana 1/2

*Tento dokument nahrazuje veškeré předchozí verze.

Další informace lze získat od technického a marketingového oddělení technics.lubes@eu.lukoil.com.

TYPICKÁ ZKUŠEBNÍ DATA

Vlastnost	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30
Hustota @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	846
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	≥ 220
Třída viskozity	---	SAE J300	5W-30
Viskozita @ 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	62,47
Viskozita @ 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,1
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	194
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤ -39
Číslo celkové alkality (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,5
Síranový popel	% hm.	DIN 51575	≤ 0,8

Údaje uvedené jako typická data neznamenají specifikaci, ale jde o informativní hodnotu vycházející z aktuální výroby a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. Společnost LUKOIL Lubricants Europe GmbH si vyhrazuje právo na provádění změn.

DOBA POUŽITELNOSTI A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v původních neotevřených obalech na suchém místě je doba použitelnosti nejméně 60 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento produkt neobsahuje žádné toxické složky. Při skladování, přepravě a používání tohoto produktu je nutné dodržovat bezpečnostní zásady pro zacházení s minerálními mazivy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Další informace k používání produktů LUKOIL jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>