

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30

Číslo produktu: 563110

Plně syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela pro nejvyšší výkonové požadavky

Schválení/Splňuje požadavky

ACEA C3
API SN
BMW LL-04

MB 229.52, 229.51, 229.31
Porsche C30
VW 504 00/507 00

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 je plně syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela pro nejvyšší výkonové požadavky. Je ideálně vhodný pro moderní motory, zejména pro vozidla se vstřikováním common rail nebo vstřikovací jednotkou a filtry pevných částic. Pokročilá aditivní technologie v kombinaci s polyalfaolefinovými (PAO) základovými oleji umožňuje nejlepší možný výkon po celý interval výměny.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Třída viskozity SAE 0W-30 zaručuje optimální potenciál úspory paliva
- Nejlepší možná ochrana proti opotřebení a maximální čistota motoru zajišťují delší životnost všech součástí motoru, zejména vačkových hřídelí
- Dokonalá provozní bezpečnost i při extrémním zatížení – např. provoz typu stop and go
- Vynikající vlastnosti při nízkých teplotách a nejdelší možné intervaly výměny oleje lze pokynů výrobce
- Extrémně nízká ztráta při odpařování vede k nízké spotřebě oleje a nižšímu znečišťování životního prostředí

OBLASTI POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 je ideálně vhodný pro nejmodernější osobní vozidla a lehká užitková vozidla s přeplňovanými benzínovými a vysoce výkonnými diesellovými motory. Nejvyšší možná provozní bezpečnost a dostatečné výkonové rezervy jsou vždy zaručeny i při těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 byl zvláště vyvinut pro:

- vozidla skupiny VW Audi/Seat/Škoda/VW, která vyžadují specifikaci VW 504 00/ 507 00. (Kromě motorů se vstřikovací jednotkou R5 a V10 TDI bez filtru pevných částic)
- Použití v diesellových motorech Porsche, kde je předepsáno mazivo podle tovární normy „Porsche C30“
- Mnoho dalších vozidel, ve kterých je vyžadován motorový olej podle norem ACEA C3, C2 v kombinaci s třídou viskozity SAE 0W-30

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 lze míchat s oleji jiných značek se stejnými či podobnými specifikacemi. Plný rozsah výkonových vlastností je zaručen pouze při použití v nesmíchaném stavu.

Podrobné informace o mazivu a specifikacích svého vozidla naleznete v uživatelské příručce výrobce.

TYPICKÁ ZKUŠEBNÍ DATA

Vlastnost	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30
Hustota @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	842
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Třída viskozity	---	SAE J300	0W-30
Viskozita @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	59,0
Viskozita @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,83
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	202
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Číslo celkové alkality (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	8,0
Síranové popílky	% hm.	DIN 51575	≤0,8

Údaje uvedené jako typická data neznamenaají specifikaci, ale jde o informativní hodnotu vycházející z aktuální výroby a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. Společnost LUKOIL Lubricants Europe GmbH si vyhrazuje právo na provádění změn.

DOBA POUŽITELNOSTI A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v původních neotevřených obalech na suchém místě je doba použitelnosti nejméně 60 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento produkt neobsahuje žádné toxické složky. Při skladování, přepravě a používání tohoto produktu je nutné dodržovat bezpečnostní zásady pro zacházení s minerálními mazivy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Další informace k používání produktů LUKOIL jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>