

LUKOIL STABIO SRK 220

Produktový kód: 575308

Vysoce kvalitní olej se speciálními aditivy pro použití v pístových kompresorech

SCHVÁLENÍ

POPIS PRODUKTU

LUKOIL STABIO SRK 220 se vyznačuje vysokou odolností vůči stárnutí a velmi dobrými vlastnostmi z hlediska tvorby mazacího filmu a přilnavosti.

Díky speciálním aditivům nabízí **LUKOIL STABIO SRK 220** velmi dobrou ochranu proti korozi a opotřebení. Je vyroben na bázi naftenických základních olejů a díky tomu disponuje velmi dobrými vlastnostmi při nízkých teplotách.

SPLŇUJE

DIN 51 506 – VDL

POUŽITÍ

LUKOIL STABIO SRK 220 se používá k mazání pomaluběžných vysokotlakých kompresorů při stlačování procesních plynů.

LUKOIL STABIO SRK 220 se rovněž skvěle hodí ke společnému mazání hnacího ústrojí a válců a k použití na ztrátových mazacích místech v kompresorech při náležitém zohlednění požadavků v souvislosti s rozsahem viskozity.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotky	Zkušební metody	LUKOIL STABIO SRK 220
Hustota @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	920
Bod vzplanutí COC	°C	ISO 2592	>240
Třída viskozity	ISO VG	DIN 51519	220
Viskozita @ 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	220
Viskozita @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	38
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno LUKOIL Lubricants Europe GmbH.

08. Aug. 2019, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

 Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

