

# LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140

Minerální převodový olej pro pohon náprav

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

API GL-5  
 VOLVO 97310  
 ZF TE-ML 07A, 08

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** je převodový olej pro maximální zatížení s vysokou ochranou proti opotřebení.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí, maximální zatížitelnost a vynikající stříhovou stabilitu.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** nabízí vysoce kvalitní aditiva proti opotřebování a korozi, což zajišťuje stabilní mazací film a dlouhou životnost převodů.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** má nízkou závislost viskozity na teplotě a hluboký bod tuhnutí.

## POUŽITÍ

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** je převodový olej API GL-5 pro maximální zatížení, používaný převážně v pohonech náprav.

**LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** odpovídá mnoha předpisům výrobců (např. Scania), může být také používán v mechanických převodovkách užitkových vozidel, satelitech, hypoidních ozubeních atd. převodových jednotek (lyžařské vleky atd.).

## TYPICKÁ DATA

Produktové číslo: 583221

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	893
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	200
Viskozitní třída	---	SAE J 306	80W-140
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	258
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	25,4
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26. Apr. 2018, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

