

# LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90

Produktový kód: 583070

**Plně syntetický vysoce výkonný vícerozsahový převodový olej**

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

API GL-4  
 MAN 341 Typ MB  
 MB 235.4/ 235.11  
 ZF TE-ML 08

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** je plně syntetický vysoce výkonný vícerozsahový převodový olej pro vysoce namáhané synchronizované a nesynchronizované mechanické převodovky.

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** je převodový olej s extrémní stálostí vůči stárnutí pro nejdelší výměnné intervaly oleje, speciálně pro užitková vozidla. Moderní, vysoce výkonné přísady na ochranu proti opotřebenosti se starají o dlouhou životnost převodovky. Nízká viskozita a vynikající vlastnosti za chladu značně zvyšují kvalitu řazení.

## POUŽITÍ

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** je plně syntetický převodový olej vyhovující speciálně požadavkům těžkých užitkových vozidel a je doporučen pro použití na nejdelší výměnné intervaly.

Prosím, vždy dbejte předpisů výrobců vozidel!

## TYPICKÁ DATA

| VLASTNOST                 | Jednotka           | Zkušební metoda | LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Hustota při 15 °C         | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757       | 848                                  |
| Bod vzplanutí             | °C                 | ISO 2592        | 215                                  |
| Viskozitní třída          | ---                | SAE J 306       | 75W-90                               |
| Kin. viskozita při 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 94,7                                 |
| Kin. viskozita při 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 14,7                                 |
| Viskozitní index          | ---                |                 | 162                                  |
| Bod tuhnutí               | °C                 | DIN ISO 3016    | <-39                                 |

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno LUKOIL Lubricants Europe GmbH.