



ISO 21469 Certified

## PUROL™ Fluid

### Víceúčelový olej typu 3H pro přímý kontakt s potravinami

#### Popis produktu

ROCOL® PUROL Fluid je čisté, netoxické mazivo navržené pro účinné mazání a ochranu těsnění, vodítek, ložisek a čepelí, které jsou používány zejména v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, a kde dochází k přímému kontaktu s potravinou.

ROCOL PUROL Fluid je vhodný zejména pro těsnění, mlecí desky, míchačky a kráječe, kde nelze zabránit kontaktu s potravinou.

ROCOL PUROL Fluid je také vhodný jako mazivo pro rozvody vzduchu.

ROCOL PUROL Fluid je vyráběn pod přísným dohledem nezbytným pro výrobu maziv typu 3H pro kontakt s potravinou.

#### Charakteristika a výhody

- ROCOL PUROL Fluid nabízí excelentní teplotní odolnost od -10 °C do +110 °C.
- ROCOL PUROL Fluid má dobrou oxidační stabilitu, čímž prodlužuje intervaly domazávání a snižuje spotřebu maziva.
- ROCOL PUROL Fluid je ideální pro použití jako separační prostředek pro přímý kontakt s potravinou a stejně tak jako mazivo pro těsnění.
- ROCOL PUROL Fluid chrání nože a povrchy proti korozi při přímém kontaktu s potravinou.

#### Pokyny pro skladování a použití

- ROCOL PUROL Fluid je primárně určený pro aplikaci dodávaným dávkovačem. Nicméně může být aplikován i manuálně nebo pomocí jiných metod, které jsou vhodné pro aplikaci oleje o viskozitě ISO VG 15.
- ROCOL PUROL Fluid by neměl být míchán s žádným jiným mazivem. Před aplikací produktu doporučujeme odstranit předchozí mazivo ze zařízení.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

#### Specifikace

- ROCOL PUROL Fluid neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky. Pro kompletní seznam alergenů kontaktujte zákaznické oddělení ROCOL.
- ROCOL PUROL Fluid je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA:
  - FDA Group 21 CFR 172.878
  - FDA Group 21 CFR 178.3570
- ROCOL PUROL Fluid je registrován dle NSF:
  - NSF 3H - 145655
  - NSF H1 - 145655
- Certifikován dle ISO 21469

#### Balení

Balení	Číslo zboží
500ml	15617
5L	15618
20L	15619
200L	15620





ISO 21469 Certified

## PUROL™ Fluid

Víceúčelový olej typu 3H pro přímý kontakt s potravinami

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled	Vizuálně	Bezbarvý
Základový olej	-	Bílý olej
Viskozita zákl. olej při 40 °C	IP71 – ASTM D445	22 cSt
Teplotní rozsah použitelnosti	-	-10 °C až +110 °C
NSF Registrace	-	3H & H1

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

### Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách [www.rocol.com](http://www.rocol.com) nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 4 Datum: 10-16

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTORS  
IN PEOPLE