



ISO 21469 Certified

## PUROL™ Spray Grease

Víceúčelové EP plastické mazivo typu 3H ve spreji pro přímý kontakt s potravinami

### Popis produktu

ROCOL® PUROL Spray Grease je ROCOL PUROL grease ve spreji pro lepší aplikaci. Jedná se o bílé, netoxické plastické mazivo navržené pro účinné mazání a ochranu těsnění, ložisek a nožů, které jsou používány zejména v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, a kde dochází k přímému kontaktu s potravinou.

PUROL Spray Grease je vhodný zejména pro těsnění, mlecí desky, míchačky a kráječe, kde nelze zabránit kontaktu s potravinou.

PUROL Spray Grease je vyráběn pod přísným dohledem nezbytným pro výrobu maziv typu 3H pro kontakt s potravinou.

PUROL Spray Grease je také dostupný ve větším balení jako plastické mazivo a kapalina nazývaná PUROL a PUROL Fluid.

### Charakteristika a výhody

- PUROL Spray Grease nabízí excelentní teplotní odolnost od -10 °C do +110 °C.
- Prokázal vynikající výsledky ve čtyřkuličkovém testu svarového zatížení (355 kg).
- PUROL Spray Grease má dobrou oxidační stabilitu, čímž prodlužuje intervaly domazávání a snižuje spotřebu maziva.
- PUROL Spray Grease je ideální pro použití jako separační prostředek pro přímý kontakt s potravinou a stejně tak jako mazivo pro těsnění.

### Pokyny pro skladování a použití

- Před použitím důkladně protřepejte.
- Aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm.
- Zajistěte adekvátní větrání prostor.
- Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé materiály.
- Před aplikací proveďte test kompatibility s plasty a kaučukem a lakovanými částmi.
- ROCOL PUROL by neměl být míchán s žádným jiným mazivem. Před aplikací produktu doporučujeme odstranit předchozí mazivo ze zařízení.
- Teplota skladování by měla být nižší než 50 °C a skladovací prostor by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

### Specifikace

- PUROL Spray Grease neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- ROCOL PUROL Spray Grease je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA:
  - FDA Group 21 CFR 178.3570
- ROCOL PUROL je registrován dle NSF:
  - NSF 3H & H1 - 148930
- Certifikován dle ISO 21469

### Balení

Balení	Číslo zboží
400ml	15631



ISO 21469 Certified

## PUROL™ Spray Grease

Víceúčelové EP plastické mazivo typu 3H ve spreji pro přímý kontakt s potravinami

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled	Vizuálně	Bílé plastické mazivo
NLGI stupeň	IP50 – ASTM D217	2
Základový olej	-	Bílý olej
Viskozita zákl. olej při 40 °C	IP71 – ASTM D445	100 cSt
Zpevňovadlo	-	Bezmýdelné
Pevná maziva	-	Bílá, netoxická pevná maziva
Rozpouštědlo	-	Uhlovodík
Hnací plyn	-	LPG (uhlovodík)
Teplotní rozsah použitelnosti	-	-10 °C až +110 °C
4-kuličkový test - svar.zatížení	IP239 – ASTM D2596	355 kg
Koroze na mědi	IP112 – ASTM D130	1b

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

### Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách [www.rocol.com](http://www.rocol.com) nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 2 Datum: 01-14

ROCOL A division of **ITW** Ltd



T +44 (0) 113 232 2600

F +44 (0) 113 232 2740

E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

FM 12448

EMS 67596

OHS 78173