

RUST VETO 232

Protikorozi vosaová ochrana

POPIS

RUST VETO 232

Je speciálně vyvinutý prostředek protikorozi ochrany, který je určen pro aplikaci při požadavku dlouhodobé ochrany i v kritických podmínkách, např. během námořní přepravy a pro dlouhodobou ochranu v uzavřených skladech. Používá se na ochranu velkých součástí, je vhodný pro venkovní skladování atd.

APLIKACE

Nanáší se nástřikem, ponořením nebo natíráním. Před použitím je nutné důkladně obsah balení rozmísit.

ODSTRANĚNÍ

Odstraňuje se pomocí rozpouštědla za studena.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Není jedovatý a neobsahuje karcinogenní látky ani jiné škodlivé látky.

SKLADOVÁNÍ

RUST VETO 232

je hořlavina, skladujte v odpovídajících skladech. Zachovává své vlastnosti při teplotě skladování -5 až 30°C. Maximální skladovatelnost 12 měsíců.

Nespotřebované podléhá odborné likvidaci

DATA

vzhled	kalná kapalina
barva	světle hnědá
zápalná teplota	≤38°C
Hustota při 20° C:	0,83 – 0,84 g/ml
tloušťka filmu	30 μ
Viskozitní třída:	ISO VG 2
doba schnutí	2 hodiny
Vydatnost	60m ² /kg
Doba ochrany uvnitř	2 roky
vně	10 měsíců
Test ve slaném spreji	120 hodin