

RUST VETO 310

Dlouhodobé používání – koncentrát s vodním základem – ochrana proti korozi

POPIS

Produkt RUST VETO 310 je směsí organických inhibitorů koroze a mazacího oleje zajišťující dlouhodobou ochranu. Délka ochrany závisí na použité koncentraci, nicméně v podmínkách skladování v budovách lze dosáhnout až 12 měsíců ochrany.

Produkt RUST VETO 310 představuje preventivní ochranu proti korozi, je zcela rozpustný ve vodě a má vynikající kvalitu, vytváří velmi tenký olejový povlak, který se automaticky opravuje, je odolný vůči sloupení a natržení, odstraňuje otisky prstů a v případě potřeby ho lze snadno odstranit.

Produkt RUST VETO 310 je nehořlavý, neobsahuje nitrid sodný, boron, baryum a formaldehyd.

POUŽITÍ

Produkt RUST VETO 310 poskytuje středně až dlouhodobou ochranu a konečnou ochranu pro:

- o (částečně) dokončené automobilové a strojní komponenty jako ventily, převody, klikové hřídele, skříně, ložiska, řetězy, motory, upínací prvky, brzdové systémy, přesné komponenty s vysoce opracovanými povrchy...

- o Fosfátové a začerněné povrchy pomocí mikroporézní výplně.

- o Materiály a vybavení během přepravy do zámoří, při správném zabalení.

- o Ocelový pás po moření nebo jako dokončovací operace pro válcování ocelových plechů.

Důrazně doporučujeme používat měkkou vodu s nízkým obsahem chloru pro optimalizaci stability emulze a minimalizaci rizik koroze z důvodu vysoké vodivosti.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	hnědá
Specifická hmotnost	0,92
Bod vzplanutí (°C) otevřená miska	
Viskozita při 40 °C (cSt)	44
Tloušťka povlaku (µm)	< 3
pH při	

VÝHODY

- o Ekonomické používání – koncentraci lze přizpůsobit potřebám, a tak poskytovat dokonalý poměr kvalita/cena.
- o Ekonomické používání – velmi výkonný tenký povlak kompatibilní s většinou mazacích olejů, bez nutnosti omývání.
- o Ekonomické používání – vodní základ produktu RUST VETO 310 je bezpečnější alternativou k ochranám proti korozi se základem s rozpouštědly a nabízí ekonomické výhody vůči nákladným odvodňovacím činidlům se základem s čistými rozpouštědly.
- o Přívětivé pro životní prostředí – technologie neobsahuje VOC, odpovídá evropským předpisům, nepoužívá vstup CAPEX ke shromažďování a likvidaci výparů rozpouštědel
- o Přívětivé pro obsluhu – nehořlavé, neobsahuje nitrid sodný, baryum, boron a formaldehyd.
- o Kvalita – odstraňuje otisky prstů v případě náhodné manipulace holýma rukama
- o Kvalita – vysoce výkonné chemické složení, které udržuje přidané hodnoty v bezpečí a snižuje riziko nutnosti opětovného zpracování

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

Produkt RUST VETO 310 se obvykle používá horký (od 50 do 60 °C) jako 10 až 15% emulze. Lze ho také používat v rozsahu koncentrací od 3 % do 25% v závislosti na konkrétním použití.

Pro další informace si projděte příručku doporučení a průvodce výběrem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Produkt je kompatibilní s celou řadou portfolia produktů společnosti Houghton, zvláště s produkty Houghton-Clean pro následné odmašťování dle potřeby a většinou kapalin na obrábění kovů (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max apod.)

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

FB21. 9. 2012CZ



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.

RUST VETO 310

Dlouhodobé používání – koncentrát s vodním základem – ochrana proti korozi

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

ÚDAJE O PRODUKTU



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
<http://www.houghtonintl.com>

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.