

SYST 4T SAE 30

Popis

SYST 4T SAE 30 je výkonný motorový olej na minerální bázi, vyvinutý pro celoroční provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených čtyřtákných motorů benzinových i dieselových u zahradní a lesní techniky.

Vlastnosti

SYST 4T SAE 30 je možné použít pro čtyřtákní motory sekaček, malotraktorů, kultivátorů a dalších motorových zařízení používaných v domácích a zahradních aplikacích, včetně stacionárních přístrojů, jako drtičů větví atd. Používá se rovněž jako olej kompresorový. Jeho výhodami jsou:

- Zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxidační stabilita
- Schopnost udržovat optimální čistotu motoru
- Dobré chování při studených startech až do -20°C
- Minimální spotřeba oleje majícího nízkou tendenci k vypařování
- Neutrální k těsnícím materiálům
- Chrání před korozí i při sezonním odstavení zařízení

Specifikace

API CF/SF

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	30	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,7	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	110	DIN 51 562
Viskozitní index	-	105	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-25	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
TBN	(mg KOH/g)	> 6	DIN ISO 3771

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22