

SYST M7ADS III 15W-40

Popis

SYST M7ADS III 15W-40 je motorový olej, vhodný pro celoroční provoz vozidel, poháněných benzinovými i dieselovými motory. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje kvalitní základový minerální olej ve spojení s osvědčenými kvalitními aditivami.

Vlastnosti

SYST M7ADS III 15W-40 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách a nákladních automobilech všech typů. Je možnost jeho využití jako jediného produktu ve smíšených vozových parcích sestávajících se ze starších vozidel různých výrobců do benzinových i dieselových motorů. Používá se i k mazání některých typů kompresorů a do stacionárních motorů, dle předpisu jejich výrobců. Jeho výhodami jsou:

- Výborné antioxidační vlastnosti zaručují dlouhodobou životnost oleje
- Zajišťuje dokonalé mazání moderních, vysoce zatížených motorů
- Velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi
- Nízká pěnovitost zlepšuje mazání a prodlužuje životnost těsnění
- Zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
- Zabezpečuje dobrou startovatelnost za nízkých teplot

Specifikace

API SG/CF-4

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	15W-40	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,4	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	115	DIN 51 562
Viskozitní index	-	120	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-30	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22